

## **CECCHI GUSTAVO & C.**

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY

tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182

www.cecchi.it info@cecchi.it



**SPINNAKER Gold Fashion Mat** - Fiche de données de sécurité - mai 2019 - no. Batch 158-A9

# **SPINNAKER GOLD FASHION MAT**

## **\* SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: **SPINNAKER GOLD FASHION MAT**

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

· Catégorie du produit PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants

· Catégorie du procédé PROC10 Application au rouleau ou au pinceau

· Catégorie de rejet dans l'environnement

ERC10b Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y compris traitement abrasif)

ERC2 Formulation de préparations

· Emploi de la substance / de la préparation

Voir notre fiche technique pour l'application de ce produit.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/fournisseur: CECCHI GUSTAVO & C. SRL.

Via M.Coppino, 253 – 55049 VIAREGGIO(LU) ITALY

TEL. +39 0584 383694 FAX +39 0584 395182

e-mail: info@cecchi.it

Service chargé des renseignements: research & development

1.4 Numéro d'appel d'urgence: +39 0584/383694 les heures de bureau 8.30-12.30, 14.00-18.30

Uniquement destiné à informer les professionnels intoxication aiguë!

\*

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

**GHS02 flamme****Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.****GHS07****STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.**

- 2.2 Éléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008  
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- Pictogrammes de danger

**GHS02****GHS07**

- Mention d'avertissement **Attention**
- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:  
naphta lourd (pétrole), hydrotraité (Note-P)
- Mentions de danger  
**H226 Liquide et vapeurs inflammables.**  
**H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.**
- Conseils de prudence  
**P102 Tenir hors de portée des enfants.**  
**P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.**  
**P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.**  
**P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.**  
**P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.**  
**P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.**  
**P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.**  
**P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.**
- Indications complémentaires:  
**EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient bis(2-éthylhexanoate) de cobalt, butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique.**
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.

(suite page 3)



- vPvB: Non applicable.

\*

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description:  
Mélange de résines.  
Mélange de solvants avec des additifs

- Composants dangereux:

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Numéro CE: 919-857-5<br>Numéro index: 649-327-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33               | naphta lourd (pétrole), hydrotraité<br>(Note-P)<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336               | 25-50% |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Numéro index: 603-064-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35 | 1-méthoxy-2-propanol<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336   | ≤2,5%  |
| CAS: 96-29-7<br>EINECS: 202-496-6<br>Numéro index: 616-014-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119539477-28  | 2-butanone-oxime<br>Carc. 2, H351<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;<br>Skin Sens. 1, H317      | ≤0,5%  |
| CAS: 136-52-7<br>EINECS: 205-250-6<br>Reg.nr.: 01-2119524678-29                               | bis(2-éthylhexanoate) de cobalt<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic<br>1, H410<br>Skin Sens. 1, H317 | <0,3%  |

- Indications complémentaires:  
Note P: La substance n'a pas à être classé comme cancérogène ou mutagène comme on peut démontrer que la substance contient moins de 0,1% (w / w) benzène (EINECS 200-753-7.). Cette remarque se applique qu'à certaines substances dérivées du pétrole complexes dans la partie 3.  
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

\*

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

- 4.1 Description des premiers secours
- Remarques générales:  
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- Après inhalation:  
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau.
- Après contact avec les yeux:  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
Pas d'autres informations importantes disponibles.



\* **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

- 5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:  
Jet d'eau à grand débit
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

\* **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  
Veiller à une aération suffisante.  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:  
Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- 6.4 Référence à d'autres rubriques  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

\* **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Eviter la formation d'aérosols.
- Préventions des incendies et des explosions:  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Stockage:
  - Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:  
Aucune exigence particulière.
  - Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
  - Autres indications sur les conditions de stockage:  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:  
Sans autre indication, voir point 7.

- 8.1 Paramètres de contrôle

|  |   |  |
|--|---|--|
| • Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: |   |  |
| 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol  |   |  |
| VME  | Valeur momentanée: 375 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valeur à long terme: 188 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |  |
| 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol  |   |  |
| VME  | Valeur momentanée: 375 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valeur à long terme: 188 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |  |
| • DNEL   |   |  |
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité (Note-P)                                 |   |  |
| Dermique   | Long-term - systemic effects,<br>worker   | 300 mg/kg bw/day (Werker/Worker)                           |
| Inhalatoire  | Long-term - systemic effects,<br>worker   | 1.500 mg/m <sup>3</sup> (Werker/Worker)                    |
| 96-29-7 2-butanone-oxime   |   |  |
| Inhalatoire  | Acute - systemic effects,<br>worker   | 320-1.000 mg/m <sup>3</sup> (Fish Acute<br>Toxicity Study) |

- Remarques supplémentaires:  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- 8.2 Contrôles de l'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiène:  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
- Protection respiratoire:  
Avec une ventilation adéquate ne est pas nécessaire, cependant, utiliser un filtre AX lorsque la ventilation est insuffisante!
- Protection des mains:


**Gants de protection**

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

- Matériau des gants  
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.



- **Temps de pénétration du matériau des gants**  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- **Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**  
caoutchouc nitrile;  
l'épaisseur du gant recommandé > 0,45 mm. la perméabilité / temps de perméation:  
> 480 min. selon la norme EN 374.
- **Des gants dans les matériaux suivants sont appropriés comme protection contre les éclaboussures:**  
Chloroprene; l'épaisseur du gant > 0,7 mm, temps de percée > 60min. selon la norme EN 374.  
caoutchouc nitrile; gant épaisseur > 0,3 mm, temps de percée > 60min. volgens EN 374.
- **Protection des yeux:**

Lunettes de protection hermétiques

#### \* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

|   |  |
|---|--|
| • 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles |  |
| • Indications générales.  |  |
| • Aspect:   |  |
| Forme:  | Liquide  |
| Couleur:  | Selon désignation produit  |
| • Odeur:  | Caractéristique  |
| • Seuil olfactif:   | Non déterminé.   |
| • valeur du pH:   | Non déterminé.   |
| • Changement d'état   |  |
| Point de fusion/point de congélation:                                     | Non déterminé.   |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:                    | 150 °C   |
| • Point d'éclair  | >42 °C   |
| • Inflammabilité (solide, gaz):   | Non applicable.  |
| • Température d'inflammation:   | 240 °C   |
| • Température de décomposition:   | Non déterminé.   |
| • Température d'auto-inflammabilité:                                      | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.   |
| • Propriétés explosives:  | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| • Limites d'explosion:  |  |
| Inférieure:   | 0,6 Vol %  |
| Supérieure:   | 7 Vol %  |
| • Pression de vapeur à 20 °C:   | 1 hPa  |
| • Densité à 20 °C:  | 0,92854 g/cm <sup>3</sup>  |

(suite page 7)



|   |  |
|---|--|
| • Densité relative.                       | Non déterminé.                                     |
| • Densité de vapeur:                      | Non déterminé.                                     |
| • Vitesse d'évaporation.                  | Non déterminé.                                     |
| • Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: | Pas ou peu miscible                                |
| • Coefficient de partage: n-octanol/eau:  |  |
| • Viscosité:                              |  |
| Dynamique:                                | Non déterminé.                                     |
| Cinématique à 20 °C:                      | 35 s (ISO 6 mm)                                    |
| • Teneur en solvants:                     |  |
| Solvants organiques:                      | 50,1 %   |
| VOC:                                      | 50,05 %  |
|   | VOC  |
|   | 464,8 g/l / 3,88 lb/gl                             |
| Teneur en substances solides:             | 51,9 % (SC % 1h150 C)                              |
| • 9.2 Autres informations                 | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

#### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.2 Stabilité chimique
- Décomposition thermique/conditions à éviter:  
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux:  
Pas de produits de décomposition dangereux connus.

#### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aiguë  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

|   |          |  |
|---|----------|--|
| • Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: |          |  |
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité (Note-P)            |          |  |
| Oral  | LD50     | >5.000 mg/kg bw (rat)                          |
| Dermique  | LD50     | >5.000 mg/kg bw (lapin) ((24h))                |
| Inhalatoire   | LC50     | >5.000 mg/m <sup>3</sup> (vapeur) (rat) ((8h)) |
| 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol                           |          |  |
| Oral  | LD50     | 5.660 mg/kg bw (rat)                           |
| Dermique  | LD50     | 13.000 mg/kg bw (lapin)                        |
| Inhalatoire   | LC50/4 h | 6 mg/l (rat)                                   |
| 96-29-7 2-butanone-oxime                                |          |  |
| Oral  | LD50     | 3.700 mg/kg bw (rat)                           |
| Dermique  | LD50     | 200-2.000 mg/kg bw (rat)                       |

(suite page 8)



|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| Inhalatoire                              | LC50/4 h      | 20 mg/l (rat)       |
| 136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt |               |                     |
| Oral                                     | LD50          | >5.000 mg/kg (rat)  |
| Dermique                                 | LD50 (Konijn) | 5.000 mg/kg (lapin) |

- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanée/irritation cutanée  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

• 12.1 Toxicité

|  |   |
|--|---|
| • Toxicité aquatique:                        |   |
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité (Note-P) |   |
| ErL (72h)                                    | >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata-OECD 201)          |
| EL50 (48h)                                   | >1.000 mg/l ((Daphnia magna-OECD 202))                          |
| LL50 (96h)                                   | >1.000 mg/l ((Onorhynchus mykiss OECD 203))                     |
| EbL50 (72h)                                  | >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata-OECD 201)          |
| NOELR (72h)                                  | 3 mg/l ((Pseudo. subcapitata-biomass-OECD 201))                 |
|  | 100 mg/l ((Pseudo. subcap. growth rate OECD 201))               |
| 96-29-7 2-butanone-oxime                     |   |
| LC50 (96 hours)                              | 320-1.000 mg/l (fish 1) (LEUCISCUS IDUS; STATISCH SYSTEM)       |
|  | 48 mg/l (fish 2) (LEPOSMIS MACEOCHIRUS; STATISCH SYSTEM)        |
| LC50 (48 hours)                              | 750 mg/l (other waterspecies 1)                                 |
| EC50 (48 hours)                              | 500 mg/l (daphnia magna)  |
|  | 750 mg/l (Daphnia similis Acute Toxicity Study) (DAPHNIA MAGNA) |

(suite page 9)





|  |   |
|--|---|
| EC50 (72 hours)                          | 83 mg/l (other waterspecies 2) (SCENEDESMUS SUBSPICATUS)    |
| EC50                                     | 630 mg/l (other waterspecies 1) (BACTERIA; TOXICITEITSTEST) |
| 136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt |   |
| LC50                                     | 0,1-1 mg/l (Fish Acute Toxicity Study)                      |
| EC50                                     | 0,1-1 mg/l (daphnia magna)                                  |
| EC50                                     | 0,1-1 mg/l (Algae, Growth inhibition test)                  |

- 12.2 Persistance et dégradabilité  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
- VPVB: Non applicable.

\*

#### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| • Catalogue européen des déchets |   |
| 08 00 00                         | DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION |
| 08 01 00                         | déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis  |
| 08 01 11*                        | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses   |

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

\*

#### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|   |                |
|---|----------------|
| • 14.1 Numéro ONU                                   |                |
| • ADR, IMDG, IATA                                   | UN1263         |
| • 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU |                |
| • ADR   | 1263 PEINTURES |
| • IMDG, IATA  | PAINT          |

(suite page 10)

FR



|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.3 Classe(s) de danger pour le transport</li> <li>• ADR</li> </ul>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe</li> <li>• Étiquette</li> </ul>   | 3 (F1) Liquides inflammables.<br>3   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMDG, IATA</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Class</li> <li>• Label</li> </ul>  | 3 Liquides inflammables.<br>3  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.4 Groupe d'emballage</li> <li>• ADR, IMDG, IATA</li> </ul>  | III  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.5 Dangers pour l'environnement:</li> <li>• Marine Pollutant:</li> </ul>   | Non  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</li> <li>• Indice Kemler:</li> <li>• No EMS:</li> <li>• Stowage Category</li> </ul> | Attention: Liquides inflammables.<br>30<br>F-E, <u>S-E</u><br>A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC</li> </ul>   | Non applicable.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indications complémentaires de transport:</li> <li>• ADR</li> <li>• Quantités limitées (LQ)</li> <li>• Quantités exceptées (EQ)</li> </ul>     | 5L<br>Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catégorie de transport</li> <li>• Code de restriction en tunnels</li> <li>• Remarques:</li> </ul>  | 3<br>D/E<br>Exonérées dans des récipients jusqu'à 450 litres par ADR 2.2.3.1.5   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMDG</li> <li>• Limited quantities (LQ)</li> <li>• Excepted quantities (EQ)</li> </ul>   | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remarques:</li> </ul>  | ≤ 30 l: -  |

(suite page 11)

FR



|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| • "Règlement type" de l'ONU: | UN 1263 PEINTURES, 3, III |
|------------------------------|---------------------------|

\* **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
- Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5.000 t
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50.000 t
- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3
- Prescriptions nationales:
- Directives techniques air:

| Classe | Part en % |
|--------|-----------|
| I      | ≤0,5      |
| NK     | 50-100    |

- Classe de pollution des eaux:  
Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.
- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:  
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

\* **RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
  - H226 Liquide et vapeurs inflammables.
  - H302 Nocif en cas d'ingestion.
  - H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  - H312 Nocif par contact cutané.
  - H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
  - H318 Provoque des lésions oculaires graves.
  - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  - H351 Susceptible de provoquer le cancer.
  - H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
  - H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
  - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Acronymes et abréviations:
  - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation
  - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - DOT: US Department of Transportation
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances



**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**

**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**

**VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)**

**DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)**

**LC50: Lethal concentration, 50 percent**

**LD50: Lethal dose, 50 percent**

**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**

**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**

**Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3**

**Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4**

**Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1**

**Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1**

**Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2**

**Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2**

**STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3**

**Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1**

**Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1**

**Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1**

- \* **Données modifiées par rapport à la version précédente**