

CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY

tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182

www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS TEAK OIL W.B. – SCHEDA TECNICA

NAUTILUS TEAK OIL W.B. Olio per legno all'acqua

Nautilus Teak Oil W.B. è un olio a base di acqua per teak e altri legni non verniciati. Ha una colorazione leggermente ambrata per esaltare la venatura del legno.

Asciuga rapidamente ed è pronto all'uso. Si consiglia di mescolarlo bene prima e anche durante l'applicazione.

CARATTERISTICHE

Tipologia prodotto	olio <u>all'acqua</u> per teak e legni al naturale
Colore	leggermente ambrato
Diluizione	NON diluire
Peso specifico g/l	1,02 g/ml
Residuo secco	ca. 17 w/w%
Viscosità	12 sec (4mm/DIN cup)
Stoccaggio (+12 a +30°C)	24/36 mesi in contenitori sigillati nuovi, luogo fresco e ventilato. Conservazione limitata dopo l'apertura
Confezione	1 L

DATI TECNICI

Resa teorica	15 m ² /L
Odore	leggero
Grado di brillantezza	satinato
Secco al tatto	1h a 20°C
Secco in profondità	24 h a 20°C
Tempo di sovrapplicazione	2h a 20°C o il giorno seguente
Temperatura d'uso	da +12°C a +30°C
Umidità relativa	massimo 80% media giornaliera
Punto di infiammabilità	non applicabile

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE

Trattamento protettivo specificatamente destinato ai ponti di coperta. Idoneo anche per sedie, tavoli, gazebi, mantenuti al naturale. Prima dell'applicazione pulire perfettamente il teak con Nautilus Teak & Wood Cleaner, assicurandosi che il colore del legno sia uniforme, privo di chiazze o di vecchi residui.

Nautilus Teak Oil W.B. è a base acqua, non aggredisce la gommatura della coperta. Di tonalità leggermente ambrata per sottolineare la venatura e la bellezza del teak. Ideale per il mantenimento del legno al naturale.

Evitare l'applicazione in pieno sole e/o con superficie troppo calda.

CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY

tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182

www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS TEAK OIL W.B. – SCHEDA TECNICA

Istruzioni d'uso

Pulire perfettamente il ponte con Nautilus Teak & Wood Cleaner; se necessario lavare più volte.

Assicurarsi che il teak non abbia tracce di umidità e abbia un colore uniforme.

Mescolare bene Nautilus Teak Oil W.B. prima e durante l'uso.

Applicarlo a rullo in maniera uniforme, nel senso della vena aiutandosi col pennello negli spazi ristretti per saturare bene la porosità del legno.

Evitare l'applicazione in pieno sole e/o con superficie troppo calda.

Dopo circa 20 minuti passare con carta o straccio per uniformare e togliere l'eventuale eccesso, al fine di non creare una pellicola superficiale.

Dopo 2 ore (a 20°C) o il giorno seguente applicare la seconda mano con le stesse modalità.

Quando, a distanza di tempo, è necessario ripetere la protezione, lavare prima con Nautilus Teak & Wood Cleaner.

Pennelli e rulli possono essere lavati con acqua e sapone.

Dopo l'apertura del barattolo utilizzare in tempi brevi.

Per ulteriori informazioni www.cecchi.it oppure chiamare presso i nostri uffici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare prodotti vernicianti è obbligatorio prendere visione delle schede di sicurezza e/o delle frasi e dei simboli di rischio riportate sull'etichetta.

Le schede di sicurezza sono disponibili anche online sul sito www.cecchi.it

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE GENERALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal momento che modalità, luogo d'impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari. Cecchi Gustavo & C. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.