

# CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY  
tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182  
[www.cecchi.it](http://www.cecchi.it) [info@cecchi.it](mailto:info@cecchi.it)



**NAUTILUS Polishing Antifouling Plus – SCHEDA TECNICA**

## NAUTILUS Polishing Antifouling Plus

Prodotto antivegetativo di alta qualità, a matrice solubile e dai colori brillanti.

Conforme alle norme CEE, adatto per velocità sino a 30 nodi. È indicatissimo anche per imbarcazioni da regata. La lenta erosione previene l'accumulo degli strati applicati ogni anno e offre la migliore levigatezza della carena.

Adatta a tutti i tipi di supporto, incluso l'alluminio. Il ridotto contenuto VOC permette di ridurre l'emissione di solventi nell'ambiente.

### Indicazioni per l'uso

Agitare e mescolare bene. Assicurarsi che la superficie sia ben asciutta e pulita. Applicare almeno 2 mani rinforzando sulla linea di bagnasciuga e nelle parti più esposte. La terza mano assicura una protezione fino a 18 mesi. Se necessario, diluirlo 4-5% con NAUTILUS Antifouling Thinner.

Nel caso di applicazione su precedenti prodotti in ottime condizioni, fare un piccolo test di compatibilità e applicare direttamente. Se è necessario consolidare i trattamenti precedenti, applicare una mano generale di Nautilus Classic Primer.

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA				
Essiccazione				
	5°C	15°C	23°C	35°C
Immersione	24 ore	24 ore	8 ore	6 ore
Fuori polvere	2 ore	1,5 ore	1,5 ore	21 ore

**Nota: Nota:** L'intervallo massimo di immersione è di 6 mesi a tutte le temperature. Se si supera l'intervallo massimo di immersione, lavare ad alta pressione o carteggiare ad umido con carta grana 180-240 prima dell'immersione. Lo stesso se si rende necessario un allaggio durante la stagione

Ricopertura								
Temperatura del supporto								
	5°C		15°C		23°C		35°C	
Ricoperto con:	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Sé stesso	24 ore	indef.	16 ore	indef.	6 ore	indef.	4 ore	indef.

Per trattamenti di prevenzione e riparazione dell'osmosi, per trattamenti epossidici (C-Systems 10 10 CFS) e applicazioni e cicli particolari consultare gli altri prodotti della stessa linea presso il Vostro Rivenditore o presso di noi.

NELLE APPLICAZIONI DEI PRODOTTI VERNICIANTI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PREVISTE DALLE VIGENTI LEGGI

Ulteriori informazioni presso il Rivenditore o i nostri uffici o consultare il sito internet [www.cecchi.it](http://www.cecchi.it)