

CECCHI GUSTAVO & C. s.r.l.

Via M. Coppino 253, 55049 Viareggio (LU) ITALIA

Tel. +39 0584 383694

www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS POLYURETHANE 2K THINNER

DENOMINAZIONE
TECNICA

SETTORI D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

GENERALI

DILUENTE PER SMALTI E VERNICI POLIURETANICI BI-COMPONENTI

Nautilus 2K Thinner è impiegato per la diluizione di smalti e vernici poliuretaniche a due componenti destinate all'applicazione a spruzzo

Colore:	Trasparente incolore
Impiego:	Diluizione di prodotti vernicianti e pulizia degli attrezzi
Peso specifico:	900 ± 10 g/L a 20° C
Contenuto COV:	900 g/L
Punto di infiammabilità	23°C Abel-Pensky closed cup
Confezioni	0,5 litri
Norme a magazzino	Evitare l'esposizione al sole ed alle fonti di calore. Conservare in luogo fresco e asciutto
Durata in magazzino	Minimo 12 mesi in imballaggi originali sigillati .
Norme di sicurezza	Tutte le manipolazioni dei prodotti devono rispettare le norme igieniche per l'impiego di prodotti vernicianti a base solvente e le norme di sicurezza riportate sulla "scheda di sicurezza" secondo normative C.E.E. 89/379 e modifiche successive
IMPORTANTE	La Società CECCHI GUSTAVO & C. s.r.l. non si assume la responsabilità nel caso di utilizzo dei prodotti sia qualora le norme delle schede tecniche relative e le condizioni di utilizzo non vengano rispettate sia per manipolazioni, miscele con altri prodotti, preparazioni di tinte o altro. Il prodotto risponde ai nostri standard di qualità. In caso di impieghi particolari, la responsabilità della scelta del prodotto appartiene all'utilizzatore. Vedere condizioni generali di vendita. Tutti i dati e le informazioni fornite nella presente scheda tecnica sono date in buona fede sulla base della nostra esperienza alla data di stampa di questo documento, ma in ogni caso non impegnative da parte nostra.